

CHALECOS SALVAVIDAS EN ISO 100N

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aprobación y normas	
Fotografías	
Referencia	C6029
Modelos	Adulto
Flotabilidad	100 N
Peso del usuario (Kg)	<40 kg
Dimensiones y características	80-125 cm
Cinta reflectante	Aprobado por SOLAS, 10 cm de ancho
Anilla de elevación	PP, color negro
Buddy Line	PP, color negro
Hilo de coser	Poliamida 6.6, colores blanco, naranja y negro
Tejido	Nailon naranja 200D con revestimiento de PU y repelente al agua
Material de flotabilidad	Espuma de PE, 8 mm de espesor, construcción de celdas cerradas
Accesorios	
Silbato	PP copolímero HD con protección UV
Cordón de sujeción del silbato	PP, color negro
Buddy Line	Incorporado
Lazo de elevación	Incorporado
Luz del chaleco salvavidas	Opcional
Instrucciones de uso	Para obtener más información, consulte el Manual del usuario.
MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO	
Los chalecos salvavidas deben ser inspeccionados periódicamente por el usuario o la tripulación. Deben almacenarse en un lugar oscuro, limpio y seco, al que se pueda acceder de inmediato en caso de emergencia.	

BALSAMAR SERVICES 2000 S.L.

FRANCESC LAYRET 28, 08302 MATARÓ www.balsamar.com comercial@balsamar.com

Teléfono: 937.586.078