

# CHALECOS SALVAVIDAS SOLAS

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aprobación y normas	SOLAS M.E.D. 2014/90/UE, código LSA		
Fotografías			
Referencia	C6011	C6031	C6028
Modelos	Infantil	Niño	Adulto
Flotabilidad	70 N	85 N	150
Peso del usuario (Kg)	<15K	15 ≤ weight <43 kg	<43
Dimensiones y características	470 x 295 x 90 mm	545 x 310 x 95 mm	615 x 385 x 100
Cinta reflectante	Aprobado por SOLAS, 10 cm de ancho		
Hebilla	Hebilla de plástico resistente		
Anilla de elevación	PP, color negro		
Buddy Line	PP, color negro		
Hilo de coser	Poliamida 6.6, colores blanco, naranja y negro		
Tejido	Nailon naranja 200D con revestimiento de PU y repelente al agua		
Material de flotabilidad	Espuma de PE, 8 mm de espesor, construcción de celdas cerradas		
<b>Accesorios</b>			
Silbato	PP copolímero HD con protección UV		
Cordón de sujeción del silbato	PP, color negro		
Buddy Line	Incorporado		
Lazo de elevación	Incorporado		
Luz del chaleco salvavidas	Opcional		
Instrucciones de uso	Para obtener más información, consulte el Manual del usuario.		
<b>MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO</b>			
Los chalecos salvavidas deben ser inspeccionados periódicamente por el usuario o la tripulación. Deben almacenarse en un lugar oscuro, limpio y seco, al que se pueda acceder de inmediato en caso de emergencia.			

**BALSAMAR SERVICES 2000 S.L.**

**FRANCESC LAYRET 28, 08302 MATARÓ [www.balsamar.com](http://www.balsamar.com) [comercial@balsamar.com](mailto:comercial@balsamar.com)**

**Teléfono: 937.586.078**