

CHALECOS SALVAVIDAS EN ISO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aprobación y normas	EN ISO 12402-3,-7,-9 Directiva Comunitaria 89/686/CE		
Fotografías			
Referencia			C6030
Modelos	Infantil		Adulto
Flotabilidad	75 N		150 N
Peso del usuario (Kg)	<15Kkg		<40 kg
Medidas torso	50-80 cm		80-125 cm
Cinta reflectante	Aprobado por SOLAS, 10 cm de ancho		
Anilla de elevación	PP, color negro		
Buddy Line	PP, color negro		
Hilo de coser	Poliamida 6.6, colores blanco, naranja y negro		
Tejido	Nailon naranja 200D con revestimiento de PU y repelente al agua		
Material de flotabilidad	Espuma de PE, 8 mm de espesor, construcción de celdas cerradas		
Accesorios			
Silbato	PP copolímero HD con protección UV		
Cordón de sujeción del silbato	PP, color negro		
Buddy Line	Incorporado		
Lazo de elevación	Incorporado		
Luz del chaleco salvavidas	Opcional		
Instrucciones de uso	Para obtener más información, consulte el Manual del usuario.		
MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO			
Los chalecos salvavidas deben ser inspeccionados periódicamente por el usuario o la tripulación. Deben almacenarse en un lugar oscuro, limpio y seco, al que se pueda acceder de inmediato en caso de emergencia.			

BALSAMAR SERVICES 2000 S.L.

FRANCESC LAYRET 28, 08302 MATARÓ www.balsamar.com comercial@balsamar.com

Teléfono: 937.586.078