

CHALECOS SALVAVIDAS EVO 165

Chaleco EVO 165

EVO 165

CE
EN ISO
12402-3
12401

Con cremallera de cierre

- **Flotabilidad** : Categoría 150 N, flotabilidad real 165 N (33 g CO₂ botella de gas).
- **Diseño ergonómico** : Corte en forma ergonómica redondeada y confortable, muy fácil de poner, refuerzo espuma frontal integrado en la cincha, sujeción lateral para un mayor confort
- **Visibilidad chaleco hinchado**: cámara de aire amarilla + 300 cm² de bandas retroreflectantes.
- **Banda sujeción**, de 40 mm en polipropileno: asegura un perfecto ajuste del chaleco cuando esta hinchado.
- **Ventana de control**: ayuda a monitorizar el estado del mecanismo de disparo.



YKK Quickburst® zip closure,
una apertura fácil y segura, con
un look más bonito.



Refuerzo de
espuma integrado
en la cincha.

En los modelos Hammar,
rejilla de mesh para un
fácil acceso del agua
al interior y un rápido
disparo

Cremallera
exterior en la
funda para un
despliegue
instantáneo de
la cámara



"Para una completa seguridad,
Plastimo propone un novedoso y
ergonómico chaleco a un muy
buen precio (...)
Un gran paso adelante en
términos de diseño y seguridad
con un peso muy ligero
(730 g) hace que olvides que lo
llevas puesto. (...) En términos de
flotabilidad, el EVO propone 165 N,
en lugar de los 150 N que requiere
la norma.
(...) Los nuevos chalecos Plastimo,
definitivamente suben el listón

**Voile
magazine**

Opciones y accesorios

Arnés con boga textil
más ligera para la
sujeción de la línea
de vida
(línea de vida servida
por separado)



EVO sin arnés
(EN ISO 12402-3)

NEGRO

Manual	03448
Automático Pro Sensor	03446
Hidrostático Hammar	03449



EVO con arnés
(EN ISO 12402-3 / 12401)

NEGRO

Manual	03474
Automático Pro Sensor	03218
Hidrostático Hammar	03224

