PANEL DETECCIÓN CONVENCIONAL CE

FBD-MZ (4-12 zonas)

Los sistemas de detección de incendios de la serie FIREBOY-XINTEX FBD-MZ se pueden programar para de 4 a 12 zonas de protección contra incendios.

Características

- Pantalla LCD cuadrada a color retroiluminada de 3,5 pulgadas
- Resistente al agua
- Monitoreo del sistema e indicación de alarma desde una ubicación central
- Alarma audible para "incendio" o "fallo del sistema"
- Pantallas programables para una fácil descripción del sistema
- Puerto USB para programación de pantalla
- USB Unidad incluida: arnés de cableado de 48" para conectar

al módulo de control

• Programable de 4 a 12 Zonas





Control Modulo Ref: 03299





FBD-2 (2 Zonas)

Cada sistema consta de un panel de monitor y hasta 14 detectores de humo o calor y/o detectores de calor de tasa de aumento conectados a cada zona (se venden por separado).

El panel de visualización estilo membrana cuadrada de 3-5" presenta LED de colores que indican energía y estado.

Características:

- Indicación visual y audible de un incendio o falla.
- Pantalla resistente al agua
- Incluye bocina de 85 dB
- Tensión de alimentación: 12/24 V CC
- Protegido contra voltaje y EMI.
- Polaridad inversa protegida

Ref:03297



Monitoree el barco desde una ubicación

Estos sistemas se pueden configurar para monitorear la sala de máquinas, el compartimiento de la batería, el lazarette, el garaje y los espacios de alojamiento.

Cada sistema presenta una instalación sencilla y una configuración de pantalla mínima para personalizar.

