

ESPAÑA
Spain



Ministerio de Transporte, Movilidad
y Agenda Urbana
Dirección General de la Marina Mercante

CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

Nº 001/0323 Renov: 1

EQUIPO: BALSA DE LANZAMIENTO

MARCA: NEPTUNO

MODELO: YT/ESP - 4P

FABRICANTE:

NINGBO NEPTUNE LIFESAVING EQUIPMENT CO. LTD.
KEJIU SOUTH ROAD, Nº12, TAOYUAN STREET
NINGHAI, NINGBO, CHINA
CHINA
TEL: 86-574-83551518
FAX: 86-574-83551510

SOLICITANTE:

BALSAMAR SERVICES 2000, SL
FRANCESC LAYRET 28-32
08302 MATARÓ, BARCELONA
ESPAÑA
TEL: +34 937 586 078
EMAIL: info@balsamar.com

NORMAS REGLAMENTARIAS:

ISO 9650-1:2022
ISO 9650-3:2009

NOTAS:

Balsa salvavidas hinchable, de tipo de lanzamiento, para recreo (no SOLAS), máximo de 4 personas y equipo de emergencia SOLAS Pack B. Tubos y arco de tejido poliéster recubierto en ambos lados de PVC; capota de tejido de poliamida. De forma cuadrada y dimensiones exteriores: 1634x1634 mm; diámetro de los tubos alto/bajo: 207/207 mm; altura 1170 mm. La balsa va equipada con 4 bolsas de estabilidad de 60 litros c.u. Dispone de una entradas dotada de asideros y peldaño semirrígido de acceso.

Para su hinchado va provista de una botella de 3 litros con carga de CO2/N2 de 1,6/0,12 kg para una presión de servicio de 0,133 bar. La balsa puede ir en un CONTENEDOR rígido o en una BOLSA, siendo el peso total de 35 y 32 kg respectivamente. Debe ir clara y duraderamente marcada conforme a los requerimientos de ISO 9650 e ir provista de instrucciones de uso con ilustraciones. La altura máxima de estiba es de 6 m sobre la superficie del agua.

Esquema de certificación de homologación. - Fase de diseño // Fase de producción, aseguramiento de calidad.

Se concede la homologación en base a los planos y especificaciones aportados por el fabricante, al Certificado de aprobación de tipo emitido por China Classification Society, (CCS Nº ZG23PTB00146 del 29/06/2023), a la gestión del control de (Certificado ISO9001:2015 nº 211772-2016-AQ-IBE-ENAC BALSAMAR SERVICES 2000, S.L., Certificado ISO9001:2015 nº CCS 15520Q0684R3M Ningbo Neptune Lifesaving Equipment Co., Ltd.) y a las pruebas complementarias realizadas en presencia de la Inspección Marítima (Informe Jovellanos Nº Certf. 0010323HOM/B/1). Este certificado es renovación del emitido el 03.04.2023 con caducidad el 12.06.2023.

SE CERTIFICA:

Que la balsa salvavidas hinchable, no SOLAS, tipo de lanzamiento, NEPTUNO, modelo YT/ESP-4P, para 4 personas, ha sido probada y cumple con las normas arriba citadas y es apta para ser utilizada, estibada a una altura máxima de 6 m sobre la superficie del agua, a bordo de embarcaciones de recreo.

Madrid,

**LA SUBDIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD,
CONTAMINACIÓN E INSPECCIÓN MARÍTIMA.**

Ana Núñez Velasco
(FIRMADO ELECTRONICAMENTE)

Este certificado caduca el 12.06.2027 a menos que se anule por la autoridad competente o pierdan validez los certificados presentados en los que se basa la concesión.

Se está obligado a mantener un registro de todas las balsas que se comercialicen en base a esta homologación, en las que constarán, además de los datos de las características generales, los números de serie de fabricación, así como la fecha de fabricación. Esta aprobación se anulará cuando varíe alguna de las características del equipo, debiendo el fabricante someter las modificaciones para la obtención de un nuevo certificado. La extensión de un nuevo periodo de validez deberá tramitarse con seis meses de antelación a la fecha de caducidad del presente certificado, debiéndose presentar renovados los certificados en que se basa esta concesión.

FIRMADO

FIRMADO por : ANA NÚÑEZ VELASCO. A fecha: 30/08/2023 07:39 AM.
SUBDIRECTORA GRAL SEGURIDAD CONTAMINACIÓN E INSPECCIÓN MARÍTIMA
Número de registro: REGAGE2300057816246. A fecha: 30/08/2023 02:54 PM
Total folios: 1 (1 de 1) - Código Seguro de Verificación: MFOM02FEE49C388FA34841DDB47
Verificable en <https://sede.mitma.gob.es>

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA



ESPAÑA
Spain



Ministerio de Transporte, Movilidad
y Agenda Urbana
Dirección General de la Marina Mercante

CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

Nº 002/0323 Renov: 1

EQUIPO: BALSA DE LANZAMIENTO

MARCA: NEPTUNO

MODELO: YT/ESP - 6P

FABRICANTE:

NINGBO NEPTUNE LIFESAVING EQUIPMENT CO. LTD.
KEJIU SOUTH ROAD, Nº12, TAOYUAN STREET
NINGHAI, NINGBO, CHINA
CHINA
TEL: 86-574-83551518
FAX: 86-574-83551510

SOLICITANTE:

BALSAMAR SERVICES 2000, SL
FRANCESC LAYRET 28-32
08302 MATARÓ, BARCELONA
ESPAÑA
TEL: +34 937 586 078
EMAIL: info@balsamar.com

NORMAS REGLAMENTARIAS:

ISO 9650-1:2022
ISO 9650-3:2009

NOTAS:

Balsa salvavidas hinchable, de tipo de lanzamiento, para recreo (no SOLAS), máximo de 6 personas y equipo de emergencia SOLAS Pack B. Tubos y arco de tejido poliéster recubierto en ambos lados de PVC; capota de tejido de poliamida. De forma cuadrada y dimensiones exteriores: 1956x1956 mm; diámetro de los tubos alto/bajo: 231/231 mm; altura 1200 mm. La balsa va equipada con 4 bolsas de estabilidad de 60 litros c.u. Dispone de una entrada dotada de asideros y peldaño semirrígido de acceso.

Para su hinchado va provista de una botella de 4 litros con carga de CO₂/N₂ de 2,4/0,2 kg para una presión de servicio de 0,133 bar. La balsa puede ir en un CONTENEDOR rígido o en una BOLSA, siendo el peso total de 48 y 38 kg respectivamente. Debe ir clara y duraderamente marcada conforme a los requerimientos de ISO 9650 e ir provista de instrucciones de uso con ilustraciones. La altura máxima de estiba es de 6 m sobre la superficie del agua.

Esquema de certificación de homologación. - Fase de diseño // Fase de producción, aseguramiento de calidad.

Se concede la homologación en base a los planos y especificaciones aportados por el fabricante, al Certificado de aprobación de tipo emitido por China Classification Society, (CCS Nº ZG23PTB00146 del 29/06/2023), a la gestión del control de (Certificado ISO9001:2015 nº 211772-2016-AQ-IBE-ENAC BALSAMAR SERVICES 2000, S.L., Certificado ISO9001:2015 nº CCS 15520Q0684R3M Ningbo Neptune Lifesaving Equipment Co., Ltd.) y a las pruebas complementarias realizadas en presencia de la Inspección Marítima (Informe Jovellanos Nº Certif. 0010323HOM/B/1). Este certificado es renovación del emitido el 03.04.2023 con caducidad el 12.06.2023.

SE CERTIFICA:

Que la balsa salvavidas hinchable, no SOLAS, tipo de lanzamiento, NEPTUNO, modelo YT/ESP-6P, para 6 personas, ha sido probada y cumple con las normas arriba citadas y es apta para ser utilizada, estibada a una altura máxima de 6 m sobre la superficie del agua, a bordo de embarcaciones de recreo.

Madrid,

**LA SUBDIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD,
CONTAMINACIÓN E INSPECCIÓN MARÍTIMA.**

Ana Núñez Velasco
(FIRMADO ELECTRONICAMENTE)

Este certificado caduca el 12.06.2027 a menos que se anule por la autoridad competente o pierdan validez los certificados presentados en los que se basa la concesión.

Se está obligado a mantener un registro de todas las balsas que se comercialicen en base a esta homologación, en las que constarán, además de los datos de las características generales, los números de serie de fabricación, así como la fecha de fabricación. Esta aprobación se anulará cuando varíe alguna de las características del equipo, debiendo el fabricante someter las modificaciones para la obtención de un nuevo certificado. La extensión de un nuevo periodo de validez deberá tramitarse con seis meses de antelación a la fecha de caducidad del presente certificado, debiéndose presentar renovados los certificados en que se basa esta concesión.

FIRMADO

FIRMADO por: ANA NÚÑEZ VELASCO. A fecha: 30/08/2023 07:39 AM.
SUBDIRECTORA GRAL SEGURIDAD CONTAMINACIÓN E INSPECCIÓN MARÍTIMA
Número de registro: REGAGEZ3500057816586. A fecha: 30/08/2023 02:55 PM.
Total folios: 1 (1 de 1) - Código Seguro de Verificación: MFCM02DF61CDEE6BFAD6C503F81
Verificable en <https://sede.mtma.gob.es>

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA



ESPAÑA
Spain



Ministerio de Transporte, Movilidad
y Agenda Urbana
Dirección General de la Marina Mercante

CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN

Nº 003/0323 Renov: 1

EQUIPO: BALSA DE LANZAMIENTO

MARCA: NEPTUNO

MODELO: YT/ESP - 8P

FABRICANTE:

NINGBO NEPTUNE LIFESAVING EQUIPMENT CO. LTD.
KEJIU SOUTH ROAD, Nº12, TAOYUAN STREET
NINGHAI, NINGBO, CHINA
CHINA
TEL: 86-574-83551518
FAX: 86-574-83551510

SOLICITANTE:

BALSAMAR SERVICES 2000, SL
FRANCESC LAYRET 28-32
08302 MATARÓ, BARCELONA
ESPAÑA
TEL: +34 937 586 078
EMAIL: info@balsamar.com

NORMAS REGLAMENTARIAS:

ISO 9650-1:2022
ISO 9650-3:2009

NOTAS:

Balsa salvavidas hinchable, de tipo de lanzamiento, para recreo (no SOLAS), máximo de 8 personas y equipo de emergencia SOLAS Pack B. Tubos y arco de tejido poliéster recubierto en ambos lados de PVC; capota de tejido de poliamida. De forma cuadrada y dimensiones exteriores: 2224x2224 mm; diámetro de los tubos alto/bajo: 249/249 mm; altura 1250 mm. La balsa va equipada con 4 bolsas de estabilidad de 60 litros c.u. Dispone de una entrada dotada de asideros y peldaño semirrígido de acceso.

Para su hinchado va provista de una botella de 5 litros con carga de CO₂/N₂ de 3.0/0.24 kg para una presión de servicio de 0,133 bar. La balsa puede ir en un CONTENEDOR rígido o en una BOLSA, siendo el peso total de 56 y 46 kg respectivamente. Debe ir clara y duraderamente marcada conforme a los requerimientos de ISO 9650 e ir provista de instrucciones de uso con ilustraciones. La altura máxima de estiba es de 6 m sobre la superficie del agua.

Esquema de certificación de homologación, - Fase de diseño // Fase de producción, aseguramiento de calidad.

Se concede la homologación en base a los planos y especificaciones aportados por el fabricante, al Certificado de aprobación de tipo emitido por China Classification Society, (CCS Nº ZG23PTB00146 del 29/06/2023), a la gestión del control de (Certificado ISO9001:2015 nº 211772-2016-AQ-IBE-ENAC BALSAMAR SERVICES 2000, S.L., Certificado ISO9001:2015 nº CCS 15520Q0684R3M Ningbo Neptune Lifesaving Equipment Co., Ltd.) y a las pruebas complementarias realizadas en presencia de la Inspección Marítima (Informe Jovellanos Nº Certif. 0010323HOM/B/1). Este certificado es renovación del emitido el 03.04.2023 con caducidad el 12.06.2023.

SE CERTIFICA:

Que la balsa salvavidas hinchable, no SOLAS, tipo de lanzamiento, NEPTUNO, modelo YT/ESP-8P, para 8 personas, ha sido probada y cumple con las normas arriba citadas y es apta para ser utilizada, estibada a una altura máxima de 6 m sobre la superficie del agua, a bordo de embarcaciones de recreo.

Madrid,

**LA SUBDIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD,
CONTAMINACIÓN E INSPECCIÓN MARÍTIMA.**

Ana Núñez Velasco
(FIRMADO ELECTRONICAMENTE)

Este certificado caduca el 12.06.2027 a menos que se anule por la autoridad competente o pierdan validez los certificados presentados en los que se basa la concesión.

Se está obligado a mantener un registro de todas las balsas que se comercialicen en base a esta homologación, en las que constarán, además de los datos de las características generales, los números de serie de fabricación, así como la fecha de fabricación. Esta aprobación se anulará cuando varíe alguna de las características del equipo, debiendo el fabricante someter las modificaciones para la obtención de un nuevo certificado. La extensión de un nuevo periodo de validez deberá tramitarse con seis meses de antelación a la fecha de caducidad del presente certificado, debiéndose presentar renovados los certificados en que se basa esta concesión.

FIRMADO

FIRMADO por : ANA NÚÑEZ VELASCO. A fecha: 30/08/2023 07:39 AM.
SUBDIRECTORA GRAL SEGURIDAD CONTAMINACIÓN E INSPECCIÓN MARÍTIMA
Número de registro: REGAGEZ3500057816798. A fecha: 30/08/2023 02:56 PM
Total folios: 1 (1 de 1) - Código Seguro de Verificación: MFOW027B1D28A4FB49C0C64522D
Verificable en <https://sede.mtma.gob.es>

MINISTERIO
DE TRANSPORTES MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA



ESPAÑA
SpainMinisterio de Transporte, Movilidad
y Agenda Urbana
Dirección General de la Marina Mercante**CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN**

Nº 004/0323 Renov: 1

EQUIPO: BALSA DE LANZAMIENTO**MARCA:** NEPTUNO**MODELO:** YT/ESP - 10P**FABRICANTE:**

NINGBO NEPTUNE LIFESAVING EQUIPMENT CO, LTD.
KEJIU SOUTH ROAD, Nº12, TAOYUAN STREET
NINGHAI, NINGBO, CHINA
CHINA
TEL: 86-574-83551518
FAX: 86-574-83551510

SOLICITANTE:

BALSAMAR SERVICES 2000, SL
FRANCESC LAYRET 28-32
08302 MATARÓ, BARCELONA
ESPAÑA
TEL: +34 937 586 078
EMAIL: info@balsamar.com

NORMAS REGLAMENTARIAS:

ISO 9650-1:2022
ISO 9650-3:2009

NOTAS:

Balsa salvavidas hinchable, de tipo de lanzamiento, para recreo (no SOLAS), máximo de 10 personas y equipo de emergencia SOLAS Pack B. Tubos y arco de tejido poliéster recubierto en ambos lados de PVC; capota de tejido de poliamida. De forma cuadrada y dimensiones exteriores: 2458x2458 mm; diámetro de los tubos alto/bajo: 264/264 mm; altura 1300 mm. La balsa va equipada con 4 bolsas de estabilidad de 60 litros c.u. Dispone de dos entradas dotadas, respectivamente de escala y peldaño semirrígido de acceso.

Para su hinchado va provista de una botella de 6 litros con carga de CO2/N2 de 3,6/0,28 kg para una presión de servicio de 0,133 bar. La balsa puede ir en un CONTENEDOR rígido o en una BOLSA, siendo el peso total de 62 y 55 kg respectivamente. Debe ir clara y duraderamente marcada conforme a los requerimientos de ISO 9650 e ir provista de instrucciones de uso con ilustraciones. La altura máxima de estiba es de 6 m sobre la superficie del agua.

Esquema de certificación de homologación, - Fase de diseño // Fase de producción, aseguramiento de calidad.

Se concede la homologación en base a los planos y especificaciones aportados por el fabricante, al Certificado de aprobación de tipo emitido por China Classification Society, (CCS Nº ZG23PTB00146 del 29/06/2023), a la gestión del control de (Certificado ISO9001:2015 nº 211772-2016-AQ-IBE-ENAC BALSAMAR SERVICES 2000, S.L., Certificado ISO9001:2015 nº CCS 15520Q0684R3M Ningbo Neptune Lifesaving Equipment Co., Ltd.) y a las pruebas complementarias realizadas en presencia de la Inspección Marítima (Informe Jovellanos Nº Certif. 0010323HOM/B/1). Este certificado es renovación del emitido el 03.04.2023 con caducidad el 12.06.2023.

SE CERTIFICA:

Que la balsa salvavidas hinchable, no SOLAS, tipo de lanzamiento, NEPTUNO, modelo YT/ESP-10P, para 10 personas, ha sido probada y cumple con las normas arriba citadas y es apta para ser utilizada, estibada a una altura máxima de 6 m sobre la superficie del agua, a bordo de embarcaciones de recreo.

Madrid,

**LA SUBDIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD,
CONTAMINACIÓN E INSPECCIÓN MARÍTIMA.**

Ana Núñez Velasco
(FIRMADO ELECTRONICAMENTE)

Este certificado caduca el 12.06.2027 a menos que se anule por la autoridad competente o pierdan validez los certificados presentados en los que se basa la concesión.

Se está obligado a mantener un registro de todas las balsas que se comercialicen en base a esta homologación, en las que constarán, además de los datos de las características generales, los números de serie de fabricación, así como la fecha de fabricación. Esta aprobación se anulará cuando varíe alguna de las características del equipo, debiendo el fabricante someter las modificaciones para la obtención de un nuevo certificado. La extensión de un nuevo periodo de validez deberá tramitarse con seis meses de antelación a la fecha de caducidad del presente certificado, debiéndose presentar renovados los certificados en que se basa esta concesión.



ESPAÑA
SpainMinisterio de Transporte, Movilidad
y Agenda Urbana
Dirección General de la Marina Mercante**CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN**

Nº 005/0323 Renov: 1

EQUIPO: BALSA DE LANZAMIENTO**MARCA:** NEPTUNO**MODELO:** YT/ESP - 12P**FABRICANTE:**

NINGBO NEPTUNE LIFESAVING EQUIPMENT CO. LTD.
KEJIU SOUTH ROAD, Nº12, TAOYUAN STREET
NINGHAI, NINGBO, CHINA
CHINA
TEL: 86-574-83551518
FAX: 86-574-83551510

SOLICITANTE:

BALSAMAR SERVICES 2000, SL
FRANCESC LAYRET 28-32
08302 MATARÓ, BARCELONA
ESPAÑA
TEL: +34 937 586 078
EMAIL: info@balsamar.com

NORMAS REGLAMENTARIAS:

ISO 9650-1:2022
ISO 9650-3:2009

NOTAS:

Balsa salvavidas hinchable, de tipo de lanzamiento, para recreo (no SOLAS), máximo de 12 personas y equipo de emergencia SOLAS Pack B. Tubos y arco de tejido poliéster recubierto en ambos lados de PVC; capota de tejido de poliamida. De forma cuadrada y dimensiones exteriores: 2667x2667 mm; diámetro de los tubos alto/bajo: 277/277 mm; altura 1350 mm. La balsa va equipada con 4 bolsas de estabilidad de 60 litros c.u. Dispone de dos entradas dotadas, respectivamente de escala y peldaño semirrígido de acceso.

Para su hinchado va provista de una botella de 7 litros con carga de CO₂/N₂ de 4,4/0,3 kg para una presión de servicio de 0,133 bar. La balsa puede ir en un CONTENEDOR rígido o en una BOLSA, siendo el peso total de 68 y 58 kg respectivamente. Debe ir clara y duraderamente marcada conforme a los requerimientos de ISO 9650 e ir provista de instrucciones de uso con ilustraciones. La altura máxima de estiba es de 6 m sobre la superficie del agua.

Esquema de certificación de homologación. - Fase de diseño // Fase de producción, aseguramiento de calidad.

Se concede la homologación en base a los planos y especificaciones aportados por el fabricante, al Certificado de aprobación de tipo emitido por China Classification Society, (CCS Nº ZG23PTB00146 del 29/06/2023), a la gestión del control de (Certificado ISO9001:2015 nº 211772-2016-AQ-IBE-ENAC BALSAMAR SERVICES 2000, S.L., Certificado ISO9001:2015 nº CCS 15520Q0684R3M Ningbo Neptune Lifesaving Equipment Co., Ltd.) y a las pruebas complementarias realizadas en presencia de la Inspección Marítima (Informe Jovellanos Nº Certf. 0010323HOM/B/1).

Este certificado es renovación del emitido el 03.04.2023 con caducidad el 12.06.2023.

SE CERTIFICA:

Que la balsa salvavidas hinchable, no SOLAS, tipo de lanzamiento, NEPTUNO, modelo YT/ESP-12P, para 12 personas, ha sido probada y cumple con las normas arriba citadas y es apta para ser utilizada, estibada a una altura máxima de 6 m sobre la superficie del agua, a bordo de embarcaciones de recreo.

Madrid,

**LA SUBDIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD,
CONTAMINACIÓN E INSPECCIÓN MARÍTIMA.**

Ana Núñez Velasco
(FIRMADO ELECTRONICAMENTE)

Este certificado caduca el 12.06.2027 a menos que se anule por la autoridad competente o pierdan validez los certificados presentados en los que se basa la concesión.

Se está obligado a mantener un registro de todas las balsas que se comercialicen en base a esta homologación, en las que constarán, además de los datos de las características generales, los números de serie de fabricación, así como la fecha de fabricación. Esta aprobación se anulará cuando varíe alguna de las características del equipo, debiendo el fabricante someter las modificaciones para la obtención de un nuevo certificado. La extensión de un nuevo periodo de validez deberá tramitarse con seis meses de antelación a la fecha de caducidad del presente certificado, debiéndose presentar renovados los certificados en que se basa esta concesión.

